

	A112 Abarth 58HP	A112 Abarth 70HP
MOTORE		
Tipo	A112 A1.000	A112 A2.000
Posizione	Anteriore trasversale	
Numero Cilindri	4 in linea	
Alesaggio e Corsa	65x74 mm	67,2x74 mm
Cilindrata	982 cc	1050 cc
Rapporto di compressione	10:01	10,4:1
Potenza Max (DIN)	58 CV (42.6 kW) a 6600 giri/min	70 CV (51.4 kW) a 6600 giri/min
Coppia Max (DIN)	7.5 kgm a 3800 giri/min	8.7 kgm a 4200 giri/min
Distribuzione	Valvole in testa; aste e bilancieri; albero a camme laterale (catena)	
Accensione	A spinterogeno	A spinterogeno (dal 1979: Elettronica)
Alimentazione	1 carburatore doppiocorpo verticale Weber 32 DMTR 3	1 carburatore doppiocorpo verticale Weber 32 DMTR 3 (dal 1977: Weber 32 DMTR 38/250)
Capacità serbatoio	30 litri benzina super con piombo 98NO	
Raffreddamento	Ad acqua a circolazione forzata	
Capacità circuito	5 litri (50% acqua / 50% antigelo)	
Lubrificazione	Forzata con radiatore olio	
Capacità circuito	3,7 litri	
TRASMISSIONE		
Trazione	Anteriore	
Frizione	Monodisco a secco	
Cambio	A 4 marce + RM	A 4 marce (dal 1979: A 5 marce) + RM
Comando	A leva centrale	
Riduzione finale	A coppia cilindrica elicoidale rapp. 13/61 (dal 1975: 13/58)	A coppia cilindrica elicoidale rapp. 13/58
SOSPENSIONI		
Anteriore	A ruote indipendenti, braccio trasversale con montante telescopico (schema Mac Pherson), molla elicoidale, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici	
Posteriore	A ruote indipendenti, braccio trasversale, balestra trasversale unica, ammortizzatori idraulici telescopici	
STERZO		
A cremagliera		
FRENI		
A pedale	Idraulici, anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno a depressione	Idraulici, anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno a depressione (dal 1977: pompa ad azione differenziata)
A mano	Meccanico sulle ruote posteriori	
RUOTE		
	A disco in lamiera stampata 4½Jx13" (dal 1973, a richiesta: in lega leggera) con pneumatici 135SR13	A disco in lamiera stampata 4½Jx13" (a richiesta: in lega leggera) con pneumatici 135SR13 (a richiesta 155/70SR13)
IMPIANTO ELETTRICO		
	Tensione 12V; dinamo 20A (dal 1973: alternatore 33A); batteria: 34Ah	Tensione 12V; alternatore 33A (dal 1982: 45A); batteria: 34Ah
CARROZZERIA		
	Autoportante, 2 porte, 4 posti (dal 1975: 5 posti)	Autoportante, 2 porte, 5 posti
DIMENSIONI E PESI		
Passo	2038 mm	
Carreggiata Anteriore	1250 mm	

Carreggiata Posteriore	1224 mm	
Lunghezza	3230 mm	3230 mm (dal 1977: 3228; dal 1982: 3268)
Larghezza	1480 mm	
Altezza	1340 mm	1340 mm (dal 1977: 1360)
Peso in ordine di marcia	690 Kg (dal 1975: 700)	700 Kg
Peso a pieno carico	1100 Kg (dal 1975: 1110)	1100 Kg
PRESTAZIONI		
Velocità max.	150 Km/h	>160 Km/h (in IV marcia)
ANNI DI PRODUZIONE		
	1971-1973: <i>1ªserie</i>	
	1973-1975: <i>2ªserie</i>	
	1975-1976: <i>3ªserie</i>	1975-1977: <i>3ªserie</i>
		1977-1979: <i>4ªserie</i>
		1979-1982: <i>5ªserie</i>
		1982-1984: <i>6ªserie</i>
		1984-1985: <i>7ªserie</i>